

Ativos de Rede



Frequência MHz.		5- 500	550- 750	5- 500	550- 750	5- 500	550- 750
ODCG-8	Acop. Direcional 8dB	0.5	0.8	22	20	20	18
ODCG-12	Acop. Direcional 12dB	1.8	2.5	24	23	21	18
ODCG-16	Acop. Direcional 16dB	0.8	1.8	26	25	21	18



Frequência MHz.		550- 750	5- 500	550- 750	5- 500	550- 750
OSG-2	Divisor 2 saídas	4.6	20	20	20	18
OSG-3	Divisor 3 saídas		22	20	20	18
	Saídas 1 e 2	4.5	5.0			

Ativos de Rede



Frequência MHz.

5-500	500-750	5-500	500-750	5-500	550-750
-------	---------	-------	---------	-------	---------

OPIG In Sensor de Energia

1.0	1.5			20	18
-----	-----	--	--	----	----



Especificações Frequência MHz	Perda de Inserção (db) (max.)				Isolação saída TAP (db) (mín.)			
	5-30	30-550	550-750	750-1000	5-30	30-500	550-750	750-1000
-4 db	T	T	T	T	T	T	T	T
-8 db	3.6	4.5	4.8	5.1	18	24	22	22
-11 db	2.2	2.4	2.6	3.1	22	25	26	22
-14 db	1.4	1.4	1.8	2.2	24	28	25	22
-17 db	1.1	1.4	1.8	2.0	27	30	30	28
-20 db	0.8	1.1	1.3	1.8	30	34	31	30
-23 db	0.8	1.0	1.3	1.6	30	36	34	34
-26 db	0.8	1.0	1.3	1.6	34	38	36	30
-29 db	0.8	1.0	1.3	1.6	36	42	40	38
-32 db	0.8	1.0	1.3	1.6	36	42	40	38

Ativos de Rede



Especificações	Perda de Inserção (db) (max.)				Isolação saída TAP (db) (mín.)			
	5-30	30-550	550-750	750-1000	5-30	30-500	550-750	750-1000
<b>Frequência MHz</b>	5-30	30-550	550-750	750-1000	5-30	30-500	550-750	750-1000
TAP 4 Saídas	T	T	T	T	T	T	T	T
-8 db	3.6	4.5	4.8	5.1	20	24	22	22
-11 db	1.9	2.1	2.6	3.5	21	27	25	25
-14 db	1.2	1.4	1.6	2.4	22	30	28	24
-17 db	1.1	1.1	1.4	1.8	27	33	31	26
-20 db	0.8	1.0	1.5	1.6	30	36	31	28
-23 db	0.8	1.0	1.3	1.6	34	36	36	34
-26 db	0.8	1.0	1.3	1.6	36	40	36	34
-29 db	0.8	1.0	1.3	1.6	38	44	40	34
-32 db	0.8	1.0	1.3	1.6	38	44	42	36

Ativos de Rede



Especificações <b>Frequência MHz</b>	Perda de Inserção (db) (max.)				Isolação saída TAP (db) (mín.)			
	5-30	30-550	550-750	750-1000	5-30	30-500	550-750	750-1000
TAP 8 Saídas	T	T	T	T	T	T	T	T
-11 db	3.7	4.2	4.7	4.9	25	23	20	18
-14 db	1.9	2.4	3.1	3.5	20	20	19	18
-20 db	1.4	1.7	2.2	3.1	26	21	19	18
-23 db	1.2	1.3	1.7	2.2	35	33	30	28
-26 db	1.1	1.2	1.6	1.8	35	33	30	27
-29 db	0.9	1.2	1.6	1.8	38	33	28	25
-32 db	0.9	1.2	1.6	1.8	40	40	34	27
-35 db	0.9	1.2	1.6	1.8	42	41	35	31

**Contatos:** [vendas@procabosbrasil.com.br](mailto:vendas@procabosbrasil.com.br)

**Telefax:** (11) 4341-7942 / 4393-0326